

Contrast

THORN

92926643 CONT3 52L105 722 NB HFX 6K ANT

| | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|--|--|--|--|---------------------------|
| ISO 9223 C5 | | IP66 IK08 | | | | | T _a -20 +25 |
|----------------|--|-----------|--|--|--|--|---------------------------|

Contrast

Montaggio su staffa architettonica di taglia grande con
Proiettore a LED 52 LED pilotati a 1050mA e fascio stretto.
Driver LED, Dimmerabile DALI-2. Classe II, IP66, IK08.
Corpo: alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere,
antracite (simile al RAL7043) texturizzato. Compatibile con
ambienti costieri. Vetro: temprato, spessore 5mm.
Guarnizione: EPDM. Viti: geomet. Completo di LED 2200K

Misure: Ø397 x 206 mm
Potenza impegnata apparecchio: 166 W
Flusso luminoso apparecchio: 15347 lm
Efficienza apparecchio: 92 lm/W
Peso: 13,2 kg



TLG_CON3_F_M_52L.jpg



TLG_CONL_M_36-52L.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

Contrast

92926643 CONT3 52L105 722 NB HFX 6K ANT

THORN