

Beta 3

THORN

96634514 BETA 3 4100-830 HFIX LRO 3X12

IEC EN 60598-1 RG 0	↓ IP20 ↑ IP44	IK03						650°C	T _a -20 +40
---------------------------	------------------	------	--	--	--	--	--	-------	---------------------------

Beta 3

Apparecchio a LED rettangolare per incasso a soffitto.
Driver LED Dimmerabile DALI. Classe II, IP44_IP20,
Resistenza all'urto: IK03. Corpo: lamiera d'acciaio, bianco
(simile al RAL9016). Diffusore: PMMA opalizzato con
pellicola micro-prismatica. Fornito con cavo di sicurezza.
Completo di LED 3000K.

UGR < 19 e L65 < 3000 cd/m² conf. EN 12464

Misure: 1196 x 296 x 34 mm

Potenza impegnata apparecchio: 33,6 W


Flusso luminoso apparecchio: 3690 lm

Efficienza apparecchio: 110 lm/W

Peso: 2,51 kg



TLG_BET3_F_MRER.jpg



TLG_BET3_M_3X12.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

Beta 3

96634514 BETA 3 4100-830 HFIX LRO 3X12

THORN