

Beta 3

THORN

96635084 BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO 3X12 WL6BU

IEC EN 60598-1 RG 0	↓ IP20 ↑ IP44	IK03						650 °C	T _a -20 +40
---------------------------	------------------	------	--	--	--	--	--	--------	---------------------------

Beta 3

Apparecchio a LED rettangolare per incasso a soffitto. con circuito d'emergenza di 3 ore, test manuale Driver LED Dimmerabile DALI. Classe II, IP44_IP20, Resistenza all'urto: IK03. Corpo: lamiera d'acciaio, bianco (simile al RAL9016). Diffusore: PMMA opalizzato con pellicola micro-prismatica. Connettore nero/blu 6 poli Wieland Fornito con cavo di sicurezza. Completo di LED 4000K.

UGR < 19 e L65 < 3000 cd/m² conf. EN 12464

Misure: 1196 x 296 x 34 mm

Potenza impegnata apparecchio: 33,6 W

Flusso luminoso apparecchio: 4100 lm

Efficienza apparecchio: 122 lm/W

Peso: 4,66 kg



TLG_BET3_F_MRER.jpg



TLG_BET3_M_3X12.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

Beta 3

96635084 BETA 3 4100-840 HFIX E3 LRO 3X12 WL6BU

THORN