Aquaforce Pro



92932124 AQFPRO L LED6400-840 PM MB HF E3















850°C

Aquaforce Pro

Apparecchio a LED IP66, resistente alla polvere e all'umidità. Alimentatore output fisso Apparecchio di emergenza autoalimentato, test manuale (3 ore) elettronico. Distribuzione fascio medio. Classe I. Corpo: polimetilmetacrilato grigio chiaro. Diffusore: polimetilmetacrilato opale con prismi di rifrazione ad alta trasmissione. Meccanismo brevettato EasyClick a incastro per montaggio del diffusore senza ganci. Per montaggio su superficie o a sospensione. Staffe quick-fix fornite per montaggio su superficie. Idoneo per soffitto o parete (sia verticale che orizzontale). Kit di montaggio per canale, sospensione a catena e catenaria disponibili come accessori. Idoneo per cablaggio passante con cavo H05VV o NYM (10A). Temperatura ambiente: 0°C a +25°C. Completo di LED 4000K...


Nota: contattare il vostro referente se volete usare l' apparecchio in ambienti con inquinanti chimici, umidità elevata o condensa e grandi variazioni di temperatura.

Misure: 1600 x 92 x 90 mm

Potenza impegnata apparecchio: 48,4 W Flusso luminoso apparecchio: 6850 lm Efficienza apparecchio: 142 lm/W

Peso: 2,5 kg





TLG AQUP M LD1.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.