

Carat

THORN

96635152 CT S 36L35-730 NR CL1 T76F ANT




Carat

Elegante armatura urbana con prestazioni a lunga durata. Driver LED Programmabile, impostato per output fisso, corrente a 350mA 36 LED. Corpo: taglia piccola, alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere texturizzato antracite (simile al RAL7043). Staffa: antracite (simile al RAL7043). Chiusura: vetro. Fissaggi: acciaio inox con trattamento geomet. Ottica NR (Narrow Road), con Indice di resa cromatica superiore a: 70 Temperatura di colore correlata*: 3000 Kelvin LED inclusi. Classe I, Resistenza all'urto: IK08, IP66, Ta max.: 35°C. Fornito con adattatore per attacco Ø76mm predisposto per testapalo, inclinazione 5°.

Misure: Ø435 x 81 mm
Potenza impegnata apparecchio: 39 W
Flusso luminoso apparecchio: 5657 lm
Efficienza apparecchio: 145 lm/W
Peso: 6,9 kg
Scx: 0.04 m²



TLG_CARA_F_S_PostTop.jpg



TLG_CARA_M_SMTMP.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting