

## 96635275 CHAMPION 264L-740 ANT



### Champion

Proiettore a LED ad alte prestazioni con distribuzione luminosa 60° asimmetrica da 264 LED. Alimentatore esterno, da ordinare separatamente. Classe I, IP66, Resistenza all'urto: IK08. Corpo: alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere texturizzato antracite (simile al RAL7043). Chiusura: vetro temprato spessore 4mm. Fissaggio con un solo bullone tramite foro centrale Ø22mm, o due bulloni tramite fori Ø15mm a 200mm di interdistanza. Puntamento tramite semplice mirino (da ordinare separatamente). Ideale per l'illuminazione di campi sportivi, stadi o grandi aree. Funzionamento a basso flicker (<1%) adatto alla trasmissione HDTV. Completo di LED 4000K con Indice di resa cromatica superiore a: 70.

Misure: 688 x 707 x 315 mm

Peso: 20,41 kg

Scx: 0.158 m<sup>2</sup>



TLG\_CHPL\_F\_NOV.jpg

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting