

Punch

THORN

96635389 PUNCH 3 LRO MSP 5500-940 L12 HFIX




Punch

Apparecchio sospensione sottile ad emissione diretta/indiretta. elettronico Dimmerabile DALI. Corpo: lamiera d'acciaio, verniciato a polvere bianco (simile al RAL9016). Testate chiusura: lamiera d'acciaio verniciato a polvere bianco (simile al RAL9016). Schermo: alluminio lucido,. Classe I, IP20, Resistenza all'urto: IK03. Connessione elettrica tramite cavo di alimentazione preinstallato (2.5m). Ottica: ottica a luminanza ridotta (LRO) con UGR<19. Completo di LED 4000K. Connettore Y-Suspension incluso - Cavo di sospensione con rosone a soffitto da ordinare separatamente (22171581).

Misure: 1262 x 162 x 50 mm
Potenza impegnata apparecchio: 48,9 W
Flusso luminoso apparecchio: 5371 lm
Efficienza apparecchio: 110 lm/W
Peso: 6 kg



TLG_PNCH_F_LRO_suspended_on_PDB.jpg



TLG_PNC3_M_PLEXD.wmf

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

Punch

96635389 PUNCH 3 LRO MSP 5500-940 L12 HFIX

THORN