

# Punch

# THORN

96635405 PUNCH 3 LRO MSP 5500-840 L12 HFIX E3D




## Punch

Apparecchio sospensione sottile ad emissione diretta/indiretta. elettronico con circuito d'emergenza di 3 ore, auto-test/DALI central-test Dimmerabile DALI. Corpo: lamiera d'acciaio, verniciato a polvere bianco (simile al RAL9016). Testate chiusura: lamiera d'acciaio verniciato a polvere bianco (simile al RAL9016). Schermo: alluminio lucido,. Classe I, IP20, Resistenza all'urto: IK03. Connessione elettrica tramite cavo di alimentazione preinstallato (2.5m). Ottica: ottica a luminanza ridotta (LRO) con UGR<19. Completo di LED 4000K. Connettore Y-Suspension incluso - Cavo di sospensione con rosone a soffitto da ordinare separatamente (22171581).

Misure: 1262 x 162 x 50 mm  
Potenza impegnata apparecchio: 42,3 W  
Flusso luminoso apparecchio: 5383 lm  
Efficienza apparecchio: 127 lm/W  
Peso: 6,2 kg



TLG\_PNCH\_F\_LRO\_suspended\_on\_PDB.jpg



TLG\_PNC3\_M\_PLEXD.wmf

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting