

96635461 TR 12L50-740 NR CL1 FD T60E ANT



Thor

Armatura urbana smart a LED, taglia piccola con 12 LED a 500mA con ottica NR (narrow road) e cupola in alluminio pressofuso EN AC 47100 + CAT con finitura antracite (simile a RAL7043). Classe I, IP66, IK10. Corpo: alluminio stampato a iniezione (EN AC 47100 + CAT) anticorrosione, verniciato a polvere antracite (simile al RAL7043), staffa: alluminio stampato a iniezione (EN AC-47100 + CAT) anticorrosione, verniciato a polvere antracite (simile al RAL7043). Chiusura: vetro temprato piano 6mm. Viti e set di chiusura: acciaio inox. Montaggio testapalo su palo Ø60mm, inclinazione 0°, orientabile da -15° a +10°. Completo di LED 4000K.

Misure: 618 x 459 x 251 mm
 Potenza impegnata apparecchio: 21 W
 Flusso luminoso apparecchio: 2857 lm
 Efficienza apparecchio: 136 lm/W
 Peso: 8,7 kg
 Scx: 0.038 m²



TLG_THOR_F_SMTPFDF.jpg



TLG_THOR_M_MTP.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
 © Thorn Lighting

Thor

96635461 TR 12L50-740 NR CL1 FD T60E ANT

THORN