## Voyager Blade 2




## 96635566 VOYAGER BLADE 2 115 MS E3BC WH



## Voyager Blade 2

Apparecchio a LED per segnalazione vie di fuga per montaggio su superficie, parete o soffitto; Apparecchio alimentato da batteria singola per 3h di autonomia con circuito permanente o in emergenza; provvisto di modulo radio basicDim Wireless (Casambi) per comunicazione senza fili con il sistema di monitoraggio centrale Radio frequenza: 2.4...2.483 GHz, potenza Radio: +4 dBm, display dello stato dell'apparecchio a LED; corpo in policarbonato bianco (RAL 9016), stampato a iniezione; apparecchio facile da installare; Morsettiera a innesto rapido, cablaggio passante possible fino a 2,5 mm²; fornito con un set di segnali di direzione ISO 7010 (sinistra, destra, su, giù e cieco) per visione da una distanza massima di 23 m; non necessita di manutenzione grazie alla tecnologia LED; durata 50.000 ore a flusso costante; retroilluminazione uniforme del pittogramma; luminanza > 500 cd/m² nella parte bianca. Alimentazione: 220/240 V AC; Potenza impegnata apparecchio: 4,3 W; grado di protezione: IP40, classe di protezione: Classe II; Protezione agli urti: IK03; Temperatura ambiente: 5°C a +40°C dimensioni dell'apparecchio compreso il pannello di segnale: Misure: 330 x 45 x 190 mm; peso: 1 kg

Gli apparecchi in emergenza autonomi si affidano a batterie di lunga durata. La batteria ad alta tecnologia di Voyager Blade 2 è robusta e ha tre anni di garanzia (applicabile in base ai termini e alle condizioni e nella misura prevista dalla garanzia del produttore sui prodotti Thorn, applicabile per analogia e disponibile sul sito http://www.thornlighting. com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/termsof-guarantee\_en.pdf). La garanzia sulla batteria non entra in vigore se il prodotto è stato installato dopo tre (3) mesi dalla consegna EXW (Incoterms 2010).





TLG VOB2 F HSURS.jpg