

Punch

THORN

96636012 PUNCH 3 LV MSP 6600-930 L15 HF



Punch


Apparecchio sottile sospensione ad emissione diretta/indiretta. elettronico Alimentatore output fisso. Corpo: lamiera d'acciaio, verniciato a polvere bianco (simile al RAL9016). Testate: lamiera d'acciaio verniciato a polvere bianco (simile al RAL9016). Schermo: alluminio lucido,. Classe I, IP20, Resistenza all'urto: IK03. Connessione elettrica tramite morsettiera a tasti. Completo di LED 3000K.

Connettore Y-Suspension incluso - Cavo di sospensione con rosone a soffitto da ordinare separatamente (22171581).

Misure: 1581 x 162 x 56 mm
Potenza impegnata apparecchio: 48,1 W
Flusso luminoso apparecchio: 6490 lm
Efficienza apparecchio: 135 lm/W
Peso: 3,8 kg



TLG_PNCH_F_LOUVRE_recessed_on.jpg



TLG_PNC3_M_LV_RESD.wmf

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

Punch

96636012 PUNCH 3 LV MSP 6600-930 L15 HF

THORN