

Punch

THORN

96636013 PUNCH 3 LV MSC 4000-930 L12 HF

UK CA	IP20	IK03	⊕	CE			650°C	T _a 0 +25
----------	------	------	---	----	---	---	-------	-------------------------

Punch

Apparecchio sottile a plafone ad emissione diretta.
elettronico Alimentatore output fisso. Corpo: lamiera
d'acciaio, verniciato a polvere bianco (simile al RAL9016).
Testate: lamiera d'acciaio verniciato a polvere bianco
(simile al RAL9016). Schermo: alluminio lucido., Classe I,
IP20, Resistenza all'urto: IK03. Connessione elettrica
tramite morsettiera a tasti. Completo di LED 3000K.

Può essere usato come apparecchio a sospensione diretta
solo se combinato con il connettore Y-Suspension e il kit di
sospensione (da ordinare separatamente 22171581 &
22171349).

Misure: 1301 x 162 x 56 mm
Potenza impegnata apparecchio: 29,2 W
Flusso luminoso apparecchio: 3970 lm
Efficienza apparecchio: 136 lm/W
Peso: 3,5 kg



TLG_PNCH_F_LOUVRE_surface_on.jpg



TLG_PNC3_M_LV_RESD.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

Punch

96636013 PUNCH 3 LV MSC 4000-930 L12 HF

THORN