

Punch

THORN

96636032 PUNCH 3 LRO MSP 6600-930 L15 HF




Punch

Apparecchio sospensione sottile ad emissione diretta/indiretta. elettronico Alimentatore output fisso. Corpo: lamiera d'acciaio, verniciato a polvere bianco (simile al RAL9016). Testate chiusura: lamiera d'acciaio verniciato a polvere bianco (simile al RAL9016). Schermo: alluminio lucido,. Classe I, IP20, Resistenza all'urto: IK03. Connessione elettrica tramite morsettiera a tasti. Ottica: ottica a luminanza ridotta (LRO) con UGR<19. Completo di LED 3000K. Connettore Y-Suspension incluso - Cavo di sospensione con rosone a soffitto da ordinare separatamente (22171581).

Misure: 1542 x 162 x 50 mm
Potenza impegnata apparecchio: 63,4 W
Flusso luminoso apparecchio: 6759 lm
Efficienza apparecchio: 107 lm/W
Peso: 3,8 kg



TLG_PNCH_F_LRO_suspended_on_PDB.jpg



TLG_PNC3_M_PLEXD.wmf

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Punch

96636032 PUNCH 3 LRO MSP 6600-930 L15 HF

THORN