

Punch

THORN

96636057 PUNCH 3 ASYM MSP 2200-930 L12 HF



Punch


Apparecchio sottile sospensione ad emissione asimmetrica. elettronico Alimentatore output fisso. Corpo: lamiera d'acciaio, verniciato a polvere bianco (simile al RAL9016). Testate: lamiera d'acciaio verniciato a polvere bianco (simile al RAL9016). Schermo: alluminio lucido,. Classe I, IP20, Resistenza all'urto: IK03. Connessione elettrica tramite cavo di alimentazione preinstallato (2.5m). Completo di LED 3000K. Kit di sospensione da ordinare separatamente.

Connettore Y-Suspension incluso - Cavo di sospensione con rosone a soffitto da ordinare separatamente (22171581).

Misure: 1180 x 116 x 44 mm
Potenza impegnata apparecchio: 16 W
Flusso luminoso apparecchio: 2000 lm
Efficienza apparecchio: 125 lm/W
Peso: 3,5 kg



TLG_PNCH_F_ASYM.jpg



TLG_PNC3_M_LDASY.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

Punch

96636057 PUNCH 3 ASYM MSP 2200-930 L12 HF

THORN