

## 96671790 UA 24L70-740 NR CL1 T60E ANT



### Urba

Armatura stradale urbana a LED taglia piccola con 24 LED a 700mA con ottica NR (narrow road). Alimentatore output fisso elettronico. Classe I, IP66, Resistenza all'urto: IK09. Corpo: alluminio stampato a iniezione (EN AC-44300), antracite texturizzato. Chiusura: vetro temprato piano trasparente. Fissaggio: acciaio inox con trattamento antigalvanico. Montaggio testapalo su pali Ø60mm. Completo di LED 4000K.

Protezione contro le sovratensioni: modalità comune a impulso singolo da 10kV, modalità comune a multipulse 8kV e modalità differenziale multipulse 6kV. Se è collegato un sistema DALI permanente, 6kV multipulse in modalità comune e differenziale.

Misure: 738 x 336 x 345 mm

Potenza impegnata apparecchio: 52 W

Peso: 10,5 kg

Scx: 0.08 m<sup>2</sup>



TLG\_URBA\_F\_SMTPGYPDB.jpg



TLG\_URBA\_M\_LD1S.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al  $\pm 10\%$ . I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

**Urba**

**96671790 UA 24L70-740 NR CL1 T60E ANT**

**THORN**