

Chalice 3

THORN

96108670 CHAL3 MSF180 2000-840 EHF RSB




Chalice 3

Downlight LED efficiente e sostenibile per montaggio su superficie. Driver LED Output fisso con funzionalità DC fissata al 100%. Corpo: alluminio stampato a iniezione. Diffusore: policarbonato, riflettore liscio finitura satinbrite con fascio largo. Finitura: alta qualità, altamente riflettente policarbonato. Classe I, IP43. Piastra di installazione da montare direttamente a soffitto, per il montaggio tramite scatola BESA o cavo di sospensione utilizzare l'accessorio disponibile. Collegamento elettrico tramite morsettiera push-in a 3/5 poli. Il corpo si monta sulla piastra di installazione con meccanismo a baionetta a rotazione. Completo di LED 4000K

Misure: Ø180 x 182 mm
Potenza impegnata apparecchio: 16,5 W
Flusso luminoso apparecchio: 2040 lm
Efficienza apparecchio: 124 lm/W
Peso: 2,67 kg



TLG_CHAL3_F_180MSF_RSB.jpg



TLG_CHAL3_M_MS180.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica B.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting