


Voyager Blade 2

THORN

96637566 VOYAGER BLADE 2 115 P MS ELP WH




Voyager Blade 2

Apparecchio segnaletico LED per montaggio a plafone, parete o soffitto. Apparecchio per alimentazione centrale della luce di emergenza, monitoraggio di singoli apparecchi via Powerline con nBox; controllo e impostazione di funzionamento continuo/in emergenza possibili con nBox; il funzionamento continuo è preimpostato. , armatura in policarbonato bianco (RAL 9016), stampo a iniezione; montaggio semplice; morsettiera Quick-Fit, cablaggio passante fino a 2,5 mm²; la fornitura comprende un set di frecce segnaletiche conf. ISO 7010 (sinistra, destra, alto, basso e vuoto), visibili a una distanza massima di 23 m; tecnologia LED esente da manutenzione; durata di 50.000 h con flusso luminoso costante; retroilluminazione uniforme del pittogramma; luminanza > 500 cd/m² nella parte bianca conf. DIN4844. Corrente alimentata: 48 V DC (FELV); Potenza impegnata apparecchio: 2,3 W; protezione: IP40, classe isolamento elettrico II; resistenza all'urto: IK03; Temperatura ambiente: 0°C a +40°C. Misure comprensive di pittogrammi: Misure: 330 x 45 x 190 mm; peso: 0,8 kg



TLG_VOB2_F_HSURS.jpg



TLG_VOB2_M_HSURS.wmf

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting