

96108773 GRAFFITI 3600-940HE SWI 3GU WFL BK



Graffiti

Faretto LED per installazioni su binario trifase con distribuzione a fascio molto largo temperatura colore stabilizzata. Apparecchio on/off elettronico. Classe I, IP20. Corpo: alluminio stampato a iniezione nero vernice microtesturizzata. Riflettore: PC con processo di sputtering. Faretto ruotabile di 337° e girevole di 90°. Completo di LED da 4000K, massima efficienza

Questo articolo è confezionato singolarmente e può essere ordinato anche sfuso.

Misure: Ø95 x 205 mm

Potenza impegnata apparecchio: 27 W


Flusso luminoso apparecchio: 3500 lm

Efficienza apparecchio: 130 lm/W

Peso: 0,71 kg



TLG_GRAF_F_3GU_BK_ON.jpg



TLG_GRAF_M_3GU.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

Graffiti

96108773 GRAFFITI 3600-940HE SWI 3GU WFL BK

THORN