

Contrast

THORN

96636398 CONT3 12L70 RGBW NB HFX 6K ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK08						T _a -20 +25
----------------	------	------	--	--	--	--	--	---------------------------

Contrast

Proiettore architettonico di taglia Taglia Media con Proiettore a LED 12 LED pilotati a 700mA e fascio stretto. Driver LED, Dimmerabile DALI-2. Classe II, IP66, IK08. Corpo: alluminio stampato a iniezione, verniciato a polvere, antracite (simile al RAL7043) texturizzato. Compatibile con ambienti costieri. Vetro: temprato, spessore 5mm. Guarnizione: EPDM. Viti: geomet. Completo di LED RGBW (bianco = 830)

Misure: Ø239 x 156 mm
Potenza impegnata apparecchio: 32 W
Flusso luminoso apparecchio: 1641 lm
Efficienza apparecchio: 51 lm/W
Peso: 5,18 kg



TLG_CON3_F_S_12L.jpg



TLG_CONL_M_12L.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

Contrast

96636398 CONT3 12L70 RGBW NB HFX 6K ANT

THORN