ForceLED



92984195 FORCELED 10000 840 HF E3



ForceLED

Apparecchio a LED compatto IP66, protetto alla polvere e umidità. Alimentatore output fisso con circuito d'emergenza di 3 ore, test manuale, elettronico. Classe I, IK10. Corpo: alluminio verniciato bianco completamente riciclabile. Diffusore: policarbonato con prismi lineari Stabilizzato agli UV. Clip: acciaio inox. Idoneo per installazione su superficie, BESA, a sospensione. Staffe quick-fix fornite per montaggio su superficie. Kit di montaggio per canale, sospensione a catena e su catenaria disponibili come accessori. Completo di LED 4000K.

Temperatura ambiente: 0°C a +25°C


Misure: 735 x 180 x 95 mm

Potenza impegnata apparecchio: 75,2 W Flusso luminoso apparecchio: 10000 lm Efficienza apparecchio: 133 lm/W

Peso: 3,3 kg



TLG FORL F PDBUNLIT.jpg



TLG_FORL_M_LED.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

ForceLED 92984195 FORCELED 10000 840 HF E3

