

Chalice 3

THORN

92989193 CHAL3 100 1400-830 HFIX RSB



Chalice 3

Downlight LED efficiente e sostenibile con altezza ridotta. Idoneo per montaggio in soffitti di spessore da 1 a 40 mm e foro Ø100mm con clip a molla. Driver LED Dimmerabile DALI-2 con funzionalità DC, regolabile 15-100%, configurabile NFC, compatibile SwitchDIM remoto, collegabile. Possibilità di cablaggio passante. Corpo: alluminio stampato a iniezione per una gestione termica ad alta efficienza con un contenuto di riciclaggio >90%. Diffusore: policarbonato. Riflettore e finitura: policarbonato riflettore liscio finitura satinbrite con fascio largo. Classe II, IP54_IP20. Completo di LED 3000K

Misure: Ø119 x 75 mm

Potenza impegnata apparecchio: 13,6 W


Flusso luminoso apparecchio: 1470 lm

Efficienza apparecchio: 108 lm/W

Peso: 0,41 kg



TLG_CHAL3_F_100_RSB.jpg



TLG_CHAL3_M_EHF100L.wmf

Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica C.

I valori contrassegnati con l'asterisco (*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al $\pm 10\%$. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.

© Thorn Lighting

Chalice 3

92989193 CHAL3 100 1400-830 HFIX RSB

THORN