## Altis Gen5



## 96684119 ALG5 312L125-740 PST NBA6 ANT



## Altis Gen5

Proiettore LED di potenza con distribuzione Ottica 1: narrow beam Ottica 2: asimmetrica 60° e 312 LED. Alimentatore esterno (corrente massima alimentata 1250mA) e cablaggio con cavi H07 RN-F di diametro mini 13mm, da ordinare a parte. Classe I, IP66, IK08. Dissipatori: alluminiostampato a iniezione verniciato a polvere grigio scuro sabbiato (simile al RAL 7043). Staffa di montaggio e telaio: grigio scuro sabbiato (simile al RAL 7043). Rifrattore: 4mm vetro trasparente. La staffa si monta con i punti di fissaggio già predisposti (una vite M20 o due viti M14). Funzionamento con pochi flicker (<1%), adatto a trasmissioni HDTV. Completo di LED 4000K


Date le particolari necessità di calcolo del prodotto, non vengono specificati dati fotometrici; il vostro interlocutore locale è disponibile per assistervi nel progetto.

Misure: 530 x 757 x 574 mm

Potenza impegnata apparecchio: 1162 W

Peso: 23 kg Scx: 0.3m2 bei 45°





TLG\_ALT5\_M\_V2.wmf

Questo prodotto contiene sorgenti luminose di classe di efficienza energetica D.

I valori contrassegnati con l'asterisco (\*) sono valori di misurazione. Thorn utilizza componenti collaudati da fornitori leader, ma ci possono essere casi isolati di guasti dovuti alla tecnologia dei singoli LED. Le norme internazionali stabiliscono la tolleranza nel flusso iniziale e carico collegato al ± 10%. I valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25°C salvo diversa specifica.