

GTLED Pro gears polyester

La luce che dura - per le gallerie

- Disegnato per prestazioni a lunga durata conforme alla più alta classificazione alla corrosione (C5) e con copertura anti polvere
- Leggero, facile da maneggiare, flessibile nel fissaggio. L'alimentatore può essere installato fino a 200m di distanza dall'apparecchio per un'installazione e manutenzione sicura
- Un solo alimentatore può alimentare fino a 20 apparecchi per ottimizzare il materiale installato e ridurre i vincoli della struttura
- Dimmerazione dell'alimentatore tramite DALI o Linea Pilota
- Precablato con connettore per una rapida connessione senza errori all'apparecchio illuminante
- Cablaggio passante pronto tra i box di alimentazione senza necessità di una scatola di giunzione aggiuntiva



Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.

Materiali / finitura

Corpo: poliestere rinforzato con vetro (25%)

Staffe: acciaio 316L

Finitura: poliestere non verniciato grigio chiaro

Installazione / Montaggio

Fissaggio alla struttura (p.es. scala) tramite 2 staffe (fornite) per mezzo di viti (non fornite)

Alimentazione in cablaggio tramite un pressacavo dedicato, alimentazione in uscita (cablaggio passante) tramite un altro pressacavo dedicato

Cablaggio DALI in entrata tramite un pressacavo dedicato, uscita DALI tramite un altro pressacavo dedicato

Pronto per essere collegato all'apparecchio di illuminazione con il connettore corrispondente precablato e montato

Tabella referenze

Descrizione	Codice ILCOS Spina	P (kg)	Codice SAP
GTLED Pro, scatola d'alimentazione, plastica			
GP PB 2X135 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1		6,697	96668861
GP PB 3X200 DA HV-OUT1 85 W1,5 CL1		8,612	96669921
GP PB 4X135 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1		9,229	96669922
GP PB 4X135 DA HV-OUT2 50 W1,5 CL1		9,229	96670013
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 100 W1,5 CL1		5,711	96670003
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1		5,711	96668849
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 50 W1,5 CL1		5,711	96668852
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 70 W1,5 CL1		5,711	96668854
GP PB 1X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1		5,711	96670004
GP PB 2X135 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1		6,697	96668859
GP PB 2X135 DA LV-OUT1 105 W1,5 CL1		6,697	96668856
GP PB 2X135 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1		6,844	96670005
GP PB 2X200 DA HV-OUT1 50 W1,5 CL1		7,147	96668871
GP PB 2X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1		7,147	96668873
GP PB 2X200 DA LV-OUT1 85 W1,5 CL1		7,147	96670008
GP PB 2X200 DA LV-OUT2 100 W1,5 CL1		7,294	96670007
GP PB 2X200 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1		7,294	96668875
GP PB 3X200 DA HV-OUT1 70 W1,5 CL1		8,612	96670010
GP PB 4X135 DA LV-OUT2 105 W1,5 CL1		9,229	96670012
GP PB 4X200 DA HV-OUT2 70 W1,5 CL1		10,129	96670017