# Omega Pro 2 Mini

## Soluzione per l'illuminazione degli uffici

- Apparecchio modulare quadrato con molle premontate per una facile installazione in soffitti/pareti modulari o in cartongesso; opzioni di montaggio su superficie sono disponibili tramite una scatola di montaggio aggiuntiva
- Due ottiche garantiscono risultati di illuminazione su misura, sia per corridoi e aree di passaggio (UGR22, OP) che per uffici openspace o sale riunione (UGR19 @ 900 lm; UGR22 @ 1800 lm, MPT)
- Fondamentali per agire sull'atmosfera dell'ambiente le due temperature di colore, bianco caldo (3000K) e neutro (4000K), sono disponibili con CRI>90 per garantire la giusta qualità di illuminazione.
- Inoltre, la famiglia è dotata di unità di emergenza e può essere collegata a sistemi di gestione degli edifici tramite DALI (HFIX) o BDW (BC)

*Le immagini, i disegni e i dati fotometrici vengono forniti a scopo esclusivamente illustrativo. Per dati più specifici si prega di selezionare il singolo prodotto.*




## Materiali / finitura

Telaio: lamiera di acciaio dolce, bianco (RAL9016)
Parte posteriore: lamiera di acciaio dolce, zincata
Diffusore: OP = PMMA stabilizzato ai raggi UV, MPT = PC stabilizzato ai raggi UV

## Installazione / Montaggio

In appoggio: Omega Pro LED è idoneo all'installazione in appoggio in soffitti modulari 300mm con struttura a T a vista 15mm o 24mm.
Soffitti in cartongesso: Ogni prodotto è pre-equipaggiato con molle per una facile installazione in controsoffitti in cartongesso senza la necessità di ulteriori modifiche.
Montaggio su superficie: con telaio, fissato al soffitto con 4 viti tramite fori ad asola, prodotto da posare.


I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting

# Omega Pro 2 Mini

## Tabella referenze

| Descrizione | Codice ILCOS Spina | P (kg) | Codice SAP |
|---|---|---|---|
| **Omega Pro 2 Mini, OP optic** | | | |
| OP2 900-940 OP HF Q300 MRP | LED | 1,433 | 96634312 |
| OP2 1800-930 OP HF Q300 MRP | LED | 1,458 | 96634313 |
| OP2 1800-940 OP HF Q300 MRP | LED | 1,458 | 96634314 |
| OP2 1800-930 OP HFIX Q300 MRP | LED | 1,458 | 96634317 |
| OP2 1800-940 OP HFIX Q300 MRP | LED | 1,458 | 96634318 |
| **Omega Pro 2 Mini, ottica MPT** | | | |
| OP2 900-940 MPT HFIX Q300 MRP | LED | 1,433 | 96634416 |
| OP2 1800-940 MPT HFIX Q300 MRP | LED | 1,458 | 96634417 |
| OP2 900-940 MPT HF Q300 MRP | LED | 1,133 | 96634429 |
| OP2 1800-940 MPT BC Q300 MRP | LED | 1,248 | 96634476 |
| **Omega Pro 2 Mini, accessori** | | | |
| OP2 SURFACE MOUNTING KIT Q300 | | 1,55 | 96634437 |

I prodotti Thorn Lighting sono soggetti a continui sviluppi. Ci riserviamo la facoltà di apportare modifiche tecniche o formali ai nostri prodotti senza ulteriori pubblicazioni.
© Thorn Lighting